

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 実用新案出願公告

⑫ 実用新案公報(Y2)

昭62-32838

⑬ Int. Cl. ⁴	識別記号	庁内整理番号	⑭ 公告 昭和62年(1987)8月22日
B 31 B 23/60	3 2 1	8208-3E	
1/64		8208-3E	
B 65 B 9/22		7609-3E	
41/18		7818-3E	
B 65 H 23/032		6758-3F	
37/04		8310-3F	
45/22		A-8310-3F	

(全4頁)

⑮ 考案の名称 製袋装置における筒状体貼合せ部のずれ防止装置

⑯ 実 願 昭59-147730

⑰ 公 開 昭61-62018

⑱ 出 願 昭59(1984)9月28日

⑲ 昭61(1986)4月26日

⑳ 考 案 者 鈴 木 三 次 静岡県榛原郡榛原町静谷430-1
 ㉑ 出 願 人 友和産業株式会社 静岡県榛原郡榛原町静谷430-1
 ㉒ 代 理 人 弁理士 福地 正次
 審 査 官 生 越 由 美

1

2

㉓ 実用新案登録請求の範囲

テープ状フィルムを断面略半円状の成形シユートの外面に摺接させて丸め、背張りヒータでフィルムの両側縁を貼合せて筒状体を形成するようにした装置において、前記成形シユートのフィルム両側縁通過部に各々フィルムの側方への偏寄を検知する検知スイッチを設けると共に、成形シユートのフィルム通過面の左右両側へ一對の引戻しロールを接触離反自在に装着し、検知スイッチの信号に応動して、これと反対側の引戻しロールをフィルムに接触させるようにしたことを特徴とする製袋装置における筒状体貼合せ部のずれ防止装置。

考案の詳細な説明

産業上の利用分野

本考案は製袋機や製袋充填機における製袋装置に関するものであつて、特に熱熔着性のテープ状フィルム材を丸めて筒状にし、両側縁を貼合せて筒状とする際に貼合せ部のずれを防止する装置に係るものである。

従来の技術

一般に袋を紙などのフィルムを用いて形成するときには、先ずテープ状フィルムの両側縁を貼合せて円筒形とし、しかる後、その上縁と下縁とをシールする等の方法が用いられている。

このうちテープ状フィルムを筒状体とする装置

は第1図に示すように巻取ロール4から引き出したテープ状フィルムTを、断面略半円状をなす成形シユート1の外面に摺接させながら次第に円筒状に丸め、しかる後、フィルムTの両側縁を背張りヒータ2に引込んで貼合せるものである。

考案が解決しようとする問題点

ところでこの装置においては、貼合せるフィルムの両側縁がずれて背張りヒータに引込まれると、第4図に示すように袋10の貼合せ部10aが表面に露出するため外観上好ましくないばかりでなく、貼合せ部が接着不良となつて破損や強度低下を招き、このため従来は巻取ロール4の位置をモータで軸方向にスライドさせて調整していた。しかしながら、この方法ではずれの生じている位置と調整点とが離れているため応答が鈍く、微妙な調整ができずフィルムの貼合せ部を正確に一致させることができないものであつた。

問題点を解決するための手段及び作用

本考案はこのような従来の欠点を解消せんとし、てなされたものであつて、成形シユートの背張りヒータ直前において、フィルム両側縁通過部に各々フィルムの側方への偏寄を検知する検知スイッチを設けると共に、成形シユートのフィルム通過面の左右両側へ一對の引戻しロールを接触離反自在に装着し、検知スイッチの信号に応動してこれと反対側の引戻しロールをフィルムに接触させ

るようにし、成形シユートに摺接させたフィルム
の側方への偏寄を背張りヒータの直前で、引戻し
ローラの作用を巧みに利用して微妙に調整でき
るようにし、貼合せ部の端縁が正確に一致するよ
うにしたものである。

実施例

以下本考案を図示の実施例に基づいて具体的に
説明すると、第1図は製袋機等における筒状体形
成部を示すものであつて、符号1は成形シユ
ート、2は背張りヒータ、3は引出ロールである。
成形シユート1は巻取ロール4から繰り出される
テープ状フィルムTを所定の形状に丸めるための
ガイドであつて、全体が漏斗状に形成されてい
て、断面略半円状をなし、下に向つて次第に細く
なつていて、その両側縁は外側に折り返されてい
る。成形シユート1は背張りヒータ2が設けられ
た附近においてその外周がフィルムTの幅よりも
若干短くなつており、フィルムTは成形シユ
ート1の外面に摺接されながら下降し、この部分で
両側縁が重ね合わされて背張りヒータ2によつて
接着されて筒状体となる。引出ロール3は筒状体
を一定の長さづつ下方へ引下げる役割を果す。こ
のような装置において、成形シユート1の背張り
ヒータ2直前に次のような装置を設ける。先ず成
形シユート1のフィルム両側縁通過部にテープTの
側方への偏寄を検知する検知スイッチ5a、5b
を設ける。図示の実施例は一例として成形シ
ユート1両側縁を切欠き、ここに拡散反射光電ス
witchを装着したものである。光電スイッチはフ
ィルム側端縁の正常な通過軌道のすぐ外側へ光
軸を合わせて固定される。尚、検知スイッチ5a、
5bは、一例として光電スイッチを図示したが、
これのみに限定されるものではない。

要はテープTの側縁の位置制御ができるもので
あれば良く、リミットスイッチ、近接スイッチ等
を適宜選択的に使用しても元より差し支えない。

更に成形シユート1の検知スイッチ5a、5b
の後方には、フィルム通過面の左右両側に一の引
戻しロール6a、6bをフィルム通過面に対し接
触離反自在に装着するものであつて、一例として
第2図に示す様に引戻しロール6a、6bを支持
したフレーム7a、7bを電磁ソレノイド8a、
8bで進退自在に取付けるものである。引戻し
ロール6a、6bはその送り方向をフィルムTの走

行方向に対し、フィルム側端縁に傾斜させたもの
であつて、フィルム面に接触させると、フィルム
Tの走行に伴なつてフィルムをその側縁側にずら
せる作用をするものである。尚、引戻しロール6
a、6bをフィルム通過面に接触離反させる手段
は図示の実施例に限らず、ロータリーソレノイド
等他の適宜な手段を用いても良い。そして検知ス
イッチ5a、5bは各々反対側の引戻しロール6
b、6aと接続する。尚、符号9a、9bは制御
装置であつて、セット入力でオン状態を維持し、
リセット入力でリセット状態に復帰する記憶回路
を具えた市販に供されているコントローラユニ
ット等を使用する。

本考案は以上のような構成を有するものであ
つて、その動作を第3図に基づいて説明する。

先ず、正常な作動状態を第3図イに示すもので
あつて、フィルムTは成形シユート1の適正な位
置を通過し、フィルムTの両側縁は検知スイッチ
5a、5bの作動領域外にある。このときはフ
ィルムTの両側縁が等しく背張りヒータ2に引き
込まれ、貼合せ部10aの端縁は正確に一致する。
一方、同図ロに示すように何らかの理由でフ
ィルムTが側方（一例として図中左側）へ偏寄した
場合、フィルムTが成形シユート1の背張りヒ
ータ2直前に至ると、その側縁Taがスイッチ5aの
作動領域に入り、検知スイッチ5aが作動する。
するとこれに応動して検知スイッチ5aと反対側
の引戻しロール6bにおける電磁ソレノイド8b
が作動し、引戻しロール6bがフィルム面に接
触する。そしてフィルムTが引出ロール3により
引出されるとき、引戻しロール6bはフィルムT
をその側縁Tb側へずらせてフィルムT全体を引
戻すのである。

この作用は検知スイッチ5aの入力信号がオン
状態の間続き、フィルムTが適正な位置に戻ると
検知スイッチ5aがリセット信号を出し、引戻し
ロール6bは離反して上記イの状態となる。ま
た、フィルムTが逆方向に偏寄したときは、検知
スイッチ5bが作動し、これに応動して引戻し
ロール6aが接触して同様の動作により引戻され
るのである。

考案の効果

本考案は以上述べたようにフィルムの偏寄を検
知し、これを引戻しロールの作用を巧みに利用し

5

6

て修正し、常に正常な位置に制御するものであつて、背張りヒータの直前で偏寄を検知し修正するので応答が早く微妙な調整ができるものである。また、巻取りロールは所定の位置にセットするだけでよく、始動時から本格的に製袋作業ができる利点も有するものである。


図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例を示す一部拡大斜視図、第2図は同上検知スイッチと引戻しロールの


接続図、第3図は同上作動状態説明図、第4図は従来型製袋装置で製造した包装体を示す斜視図である。

1；成形シユート、2；背張りヒータ、3；引出しロール、4；巻取ロール、5a, 5b；検知スイッチ、6a, 6b；引戻しロール、7a, 7b；フレーム、8a, 8b；電磁ソレノイド、9a, 9b；制御装置、10；袋、10a；貼合せ部、T：テープ状フィルム。

第1図




第4図



BEST AVAILABLE COPY

第 2 図



BEST AVAILABLE COPY

第 3 図

